
美标ASTM

圆短内牙接头 Half Coupling

材 料 Material：304 / 316
规 格 Size：⅛"～4"
螺纹类型 Thread Type：NPT
壁 厚 Mominal Wall Thickness：Sch40s、Sch80s
表面处理 Surface Treatment：Polish、Pickling、Sandblasting





Main Size: Unit:mm

Size	DN	∅D	L
⅛"	6	15.0	11.0
¼"	8	18.5	13.0
⅜"	10	21.5	14.0
½"	15	26.5	18.0
¾"	20	32.0	20.0
1"	25	39.5	21.0
1¼"	32	48.5	24.0
1½"	40	54.5	24.0
2"	50	66.5	28.0
2½"	65	84.0	33.0
3"	80	100.0	36.0
4"	100	129.0	42.0

厚壁圆内牙接头 Thick Wall Coupling




材 料 Material：304 / 316

规 格 Size：⅛"～4"

螺纹类型 Thread Type：Rp

表面处理 Surface Treatment：Pickling



Main Size: Unit:mm

Size	DN	∅D	L
⅛"	6	16.0	19.0
¼"	8	19.5	27.0
⅜"	10	23.5	28.0
½"	15	28.5	37.0
¾"	20	35.0	39.0
1"	25	41.5	46.0
1¼"	32	51.0	51.0
1½"	40	58.0	51.0
2"	50	70.0	60.0

厚壁圆内牙接头 Thick Wall Coupling




材 料 Material：304 / 316

规 格 Size：⅛"～4"

螺纹类型 Thread Type： Rp

表面处理 Surface Treatment： Pickling



Main Size: Unit:mm

Size	DN	∅D	L
⅛"	6	16.0	19.0
¼"	8	19.5	27.0
⅜"	10	23.5	28.0
½"	15	28.5	37.0
¾"	20	35.0	39.0
1"	25	41.5	46.0
1¼"	32	51.0	51.0
1½"	40	58.0	51.0
2"	50	70.0	60.0

LT-378

圆短内牙接头 Half Coupling




材 质 Material：304 / 316

规 格 Size： ⅛"～6"

螺纹类型 Thread Type： PT、 BSP

标 准 Standard： DIN2986、 EN10241

表面处理 Surface Treatment： Polish、 Pickling、 Sandblasting



Main Size: Unit:mm

Size	DN	∅D	L
⅛"	6	15.0	8.0
¼"	8	18.5	11.0
⅜"	10	21.5	12.0
½"	15	26.5	15.0
¾"	20	32.0	17.0
1"	25	39.5	20.0
1¼"	32	48.5	22.0
1½"	40	54.5	22.0
2"	50	66.5	26.0
2½"	65	82.0	30.0
3"	80	95.0	34.0
4"	100	122.0	40.0
5"	125	147.0	44.0
6"	150	174.0	44.0